



TOSHIBA VRF products 208V-230V 60Hz SMMS-e (HT5P/T5P)



Nos complace anunciar el lanzamiento de la nueva línea de Producto **Toshiba VRF "SMMS-e"**, el cuál está disponible en las versiones de **Bomba de Calor** y **Solo Frío**.

Esta nueva línea de Producto satisficará ampliamente los requerimientos de sus clientes y contribuirá con su Negocio.

1. Unit line-up

HT5, Heat Pump, 3ph 60Hz 208-230V Model (Single unit)













HP	Capacity (kW) Cooling/Heating	Model name	Dimensions (mm) H x W x D	Note	
8	22.4/25.0	MMY-MAP0806HT5P	1,800 X 990 X 780		
10	28.0/31.5	MMY-MAP1006HT5P			
12	33.5/37.5	MMY-MAP1206HT5P			
14	40.0/45.0	MMY-MAP1406HT5P			
16	45.0/50.0	MMY-MAP1606HT5P	1,800 X 1210 X 780		
18	50.4/56.0	MMY-MAP1806HT5P			
20	56.0/63.0	MMY-MAP2006HT5P	1,800 X 1600 X 780		
8	22.4/25.0	MMY-MAP0806HT5JP	1,800 X 990 X 780		Anti Corrosion Heavy Protection Model
10	28.0/31.5	MMY-MAP1006HT5JP			
12	33.5/37.5	MMY-MAP1206HT5JP			
14	40.0/45.0	MMY-MAP1406HT5JP			
16	45.0/50.0	MMY-MAP1606HT5JP	1,800 X 1210 X 780		
18	50.4/56.0	MMY-MAP1806HT5JP			
20	56.0/63.0	MMY-MAP2006HT5JP	1,800 X 1600 X 780		

T5, Solo Frío, 3ph 60Hz 208-230V Model (Single unit)




HP	Capacity (kW) Cooling	Model name	Dimensions (mm) H x W x D	Note	
8	22.4	MMY-MAP0806T5P	1,800 X 990 X 780		
10	28.0	MMY-MAP1006T5P			
12	33.5	MMY-MAP1206T5P			
14	40.0	MMY-MAP1406T5P			
16	45.0	MMY-MAP1606T5P	1,800 X 1210 X 780		
18	50.4	MMY-MAP1806T5P			
20	56.0	MMY-MAP2006T5P	1,800 X 1600 X 780		
8	22.4	MMY-MAP0806T5JP	1,800 X 990 X 780		Anti Corrosion Heavy Protection
10	28.0	MMY-MAP1006T5JP			
12	33.5	MMY-MAP1206T5JP			
14	40.0	MMY-MAP1406T5JP			
16	45.0	MMY-MAP1606T5JP	1,800 X 1600 X 780		
18	50.4	MMY-MAP1806T5JP			
20	56.0	MMY-MAP2006T5JP	1,800 X 1600 X 780		

1. Combination table

Standard model line-up 60Hz 208-230V / Heat pump & Cooling only

Appearance	Capacity code (HP)	Model Name	Combinations and Unit Name (MMY-MAP***)			Cooling capacity (kW)	Heating*1 capacity (kW)	EER	COP*1
	8 HP	MMY-MAP0806(HT/T)5P	MAP0806(HT/T)5P			22.4	25	4.32	4.65
	10 HP	MMY-MAP1006(HT/T)5P	MAP1006(HT/T)5P			28	31.5	3.86	4.45
	12 HP	MMY-MAP1206(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P			33.5	37.5	3.56	4.06
	14 HP	MMY-MAP1406(HT/T)5P	MAP1406(HT/T)5P			40	45	3.48	4.25
	16 HP	MMY-MAP1606(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P			45	50	3.31	4.00
	18 HP	MMY-MAP1806(HT/T)5P	MAP1806(HT/T)5P			50.4	56	3.60	4.12
	20 HP	MMY-MAP2006(HT/T)5P	MAP2006(HT/T)5P			56	63	3.13	3.82
	22 HP	MMY-AP2216(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P	MAP1006(HT/T)5P		61.5	69	3.68	4.23
	24 HP	MMY-AP2416(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P		67	75	3.56	4.05
	26 HP	MMY-AP2616(HT/T)5P	MAP1406(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P		73.5	82.5	3.52	4.17
	28 HP	MMY-AP2816(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P		78.5	87.5	3.41	4.02
	30 HP	MMY-AP3016(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1406(HT/T)5P		85	95	3.39	4.11
	32 HP	MMY-AP3216(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P		90	100	3.31	4.00
	34 HP	MMY-AP3416(HT/T)5P	MAP1806(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P		95.4	106	3.46	4.06
	36 HP	MMY-AP3616(HT/T)5P	MAP2006(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P		101	113	3.21	3.90
	38 HP	MMY-AP3816(HT/T)5P	MAP2006(HT/T)5P	MAP1806(HT/T)5P		106.4	119	3.34	3.95
	40 HP	MMY-AP4016(HT/T)5P	MAP2006(HT/T)5P	MAP2006(HT/T)5P		112	126	3.13	3.82
	42 HP	MMY-AP4216(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1406(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P	118.5	132.5	3.43	4.10
	44 HP	MMY-AP4416(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P	123.5	137.5	3.37	4.02
	46 HP	MMY-AP4616(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1406(HT/T)5P	130	145	3.36	4.07
	48 HP	MMY-AP4816(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	135	150	3.31	4.00
	50 HP	MMY-AP5016(HT/T)5P	MAP1806(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	140.4	156	3.41	4.04
	52 HP	MMY-AP5216(HT/T)5P	MAP2006(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	146	163	3.24	3.93
	54 HP	MMY-AP5416(HT/T)5P	MAP2006(HT/T)5P	MAP2006(HT/T)5P	MAP1406(HT/T)5P	152	171	3.21	3.92
	56 HP	MMY-AP5616(HT/T)5P	MAP2006(HT/T)5P	MAP2006(HT/T)5P	MAP1606(HT/T)5P	157	176	3.18	3.87

High efficiency model line-up 60Hz 208-230V / Heat pump & Cooling only

Appearance	Capacity code (HP)	Model Name	Combinations and Unit Name (MMY-MAP***)			Cooling capacity (kW)	Heating*1 capacity (kW)	EER	COP*1
	20 HP	MMY-AP2026(HT/T)5P	MAP1006(HT/T)5P	MAP1006(HT/T)5P		56	63	3.86	4.44
	36 HP	MMY-AP3626(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P	100.5	112.5	3.56	4.06
	38 HP	MMY-AP3826(HT/T)5P	MAP1406(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P	107	120	3.53	4.12
	40 HP	MMY-AP4026(HT/T)5P	MAP1406(HT/T)5P	MAP1406(HT/T)5P	MAP1206(HT/T)5P	113.5	127.5	3.50	4.19

*1: Only for Heatpump model

【Appearance of chassis】



8/10/12HP 14/16HP 18/20HP

TOSHIBA CARRIER CORPORATION

森竹 照幸

PLANNING GROUP
PRODUCTS PLANNING DEPARTMENT
GLOBAL BUSINESS DIVISION

Copyright © 2017 TOSHIBA CARRIER CORPORATION. All rights reserved.